

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



Imagem Ilustrativa

Modelo: HCS

Descrição do Calçado: Modelo coturno de amarrar todo em couro da linha GOLD, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20347, 20345 e 20344.

Numeração: 33 ao 46

Altura (base nº 40): 230 mm

Revisão: 04/05/2014

Descrição dos Componentes:



CABEDAL

Padrão:

Confeccionado todo em couro Relax 17/19 linhas, percinta lateral em couro, língua confeccionada em napa couro soft 09/11 linhas.

Cadarço preto de poliéster roliço 180 cm.

Cores: Preto.



FORRAÇÃO

Padrão:

Forração da gáspea com material de não tecido, proporcionando melhor micro clima interno aos pés.

Contraforte de 1.5 mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés.



BIQUEIRA

Padrão:

Biqueira de segurança em aço carbono resistente a 200 joules.

Opcionais:

- Biqueira de plástico para conformação.



PALMILHA

Padrão:

Palmilha de montagem em E.V.A conforto costurada com sistema strobel.

Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.



SOLADO

Padrão:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta. Canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência melhor mobilidade ao caminhar.



EMBALAGEM

Padrão:

Embalagem individual em saco plástico e embalagem coletiva em caixa de papelão com identificação da referência e numeração.