

# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



Imagem Ilustrativa

**Modelo:** HIM

**Descrição do Calçado:** Bota de proteção especial para alta temperatura com fechamento triplo de velcro da Linha ESPECIAL, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20345 e 20344.

**Numeração:** 36 ao 45.

**Altura (base nº 40):** 190 mm

**Revisão:** 13/04/2015

## Descrição dos Componentes:



### CABEDAL

**Padrão:**

Confeccionado toda em Couro Relax Extra Soft hidrofugado 17/19 linhas, biqueira em nobuck, língua, colarinho em napa couro 10/12 linha e costura resistente a alta temperatura. Protetor de metatarso em TPU recoberto em napa couro 10/12 linhas, macio, com recurtimento e tratamento térmico para alta temperatura e preso por rebites laterais. Fechamento por 3 tiras de velcro, sendo uma delas presa do argolas.

**Cores:** Preto e Marrom.



### FORRAÇÃO

**Padrão:**

Forração da gáspea e língua em napa tanino alumar 9/11 linhas e forração do cano em não tecido renner. Contraforte de 1.5 mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar que fica escondida entre o avesso e o cabedal utilizado material em Fibracouro resinado.



### BIQUEIRA

**Padrão:**

Biqueira de Segurança em Aço Carbono resistente a 200 Joules.



### PALMILHA

**Padrão:**

Palmilha de montagem de couro, com camada de palmilha de borracha verde 5 mm, forração em não tecido renner. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.



### SOLADO

**Padrão:**

Solado colado e costurado (blaqueado) na cor verde, este solado tem como principais áreas de utilização o setor de resistência a altas temperaturas conforme Norma ABNT NBR ISO (300 graus durante 1 min.) e com maior resistência a Abrasão.

# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



## EMBALAGEM

Padrão:

Embalagem Individual em Saco Plástico e embalagem coletiva em caixa de papelão com identificação da referencia e numeração.