

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



Imagem Ilustrativa

Modelo: TFJ

Descrição do Calçado: Modelo tênis de amarrar da linha SUPREME/GOLD, design arrojado e moderno. Uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20345, 20344 e 20347.

Numeração: 34 ao 46

Altura (base nº 40): 80 mm

Revisão: 27/03/2015

Descrição dos Componentes:



CABEDAL

Padrão:

Confeccionado o cabedal em couro nobuck 17/19 linhas e o colarinho em nylon dupla frontura.

Cores: Preto.



FORRAÇÃO

Padrão:

Forração da gáspea com material de nylon dupla frontura com tecnologia FRESH TECH, tecido composto por três camadas formando câmeras de ar tridimensionais e permeáveis que garante a rápida evaporação da umidade, proporcionando excelente micro clima interno para os pés.

Contraforte de 1.5 mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés.



BIQUEIRA

Padrão:

Biqueira de Segurança em Aço Carbono resistente a 200 Joules.

Opcionais:

- Biqueira de Plástico para conformação.



PALMILHA

Padrão:

Palmilha de montagem em E.V.A conforto costurada com sistema Strobel.

Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA Soft com espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.



SOLADO

Padrão:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta. Canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência melhor mobilidade ao caminhar.



EMBALAGEM

Padrão:

Embalagem Individual e embalagem coletiva em caixa de papelão com identificação da referência e numeração.