

# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

**Modelo:** 4090HGSM4600LE

**Descrição do Calçado:** Bota de proteção para uso frigorífico da Linha ESPECIAL, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20345 e 20344, com **forração térmica**.

**Numeração:** 33 ao 46.

**Reduzido:** 490293401

**CA:** 31299

**Altura (base nº 40):** 230 mm



Imagem Ilustrativa

## Descrição dos Componentes:



### CABEDAL

Confeccionado em microfibra Soft Hidrofugada, matéria-prima de alta tecnologia denominada SMARTFIBRA e constituída de micro filamentos composto de poliamida, poliéster e viscose, extremamente finos com uma aplicação no acabamento de poliuretano.

Cor: Branco.



### FORRAÇÃO

Tecido de Malha por trama com acabamento macio 100% poliéster e estrutura para isolamento térmica.

Contraforte de 1.5 mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar que fica escondida entre o avesso e o cabedal utilizado material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés.



### BIQUEIRA

Biqueira plástica pré moldada.



### PALMILHA

Palmilha de montagem em material sintético soft com melhor conforto, costurada com

sistema Strobel.

Material com base em EVA micro perfurada em 3.0 mm e dublada com tecido de malha para isolamento térmica.



### SOLADO

Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta. Canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência melhor mobilidade ao caminhar.



### EMBALAGEM

Embalagem Individual em Saco Plástico e embalagem coletiva em caixa de papelão com identificação da referencia e numeração.