

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Modelo: 4086HBEM1600LE

Descrição do Calçado: Bota de proteção para uso frigorífico da Linha ESPECIAL, fechamento em velcro, biqueira sobreposta em PU, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20345 e 20344, com **forração térmica**.

Numeração: 33 ao 46

Altura (base nº 40): 165 mm

Reduzido: 490294755

CA: 42306



Imagem Ilustrativa

Descrição dos Componentes



CABEDAL

Confeccionado em microfibra Soft Hidrofugada, matéria-prima de alta tecnologia denominada SMARTFIBRA e constituída de micro filamentos composto de poliamida, poliéster e viscose, extremamente finos com uma aplicação no acabamento de poliuretano.

Cor: Branca.



FORRAÇÃO

Tecido de Malha por trama com acabamento macio 100% poliéster e estrutura para isolamento térmica.

Contraforte de 1.5 mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar que fica escondida entre o avesso e o cabedal utilizado material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés.



BIQUEIRA

Biqueira de segurança em composite tecnologia LEVTEC deixando o calçado mais leve e com a mesma resistente a 200 joules.



PALMILHA

Palmilha de montagem em material sintético soft com melhor conforto, costurada com sistema Strobel.

Material com base em EVA micro perfurada em 3.0 mm e dublada com tecido de malha para isolamento térmica.



SOLADO

Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão com **bico sobreposto**. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta. Canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência melhor mobilidade ao caminhar.



EMBALAGEM

Embalagem Individual em saco plástico e embalagem coletiva em caixa de papelão com identificação da referência e numeração.