

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Modelo: 4090HBMB2420LG

Descrição do Calçado: Modelo botina de amarrar da linha GOLD, com protetor de metatarso externo, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20345 e 20344.

Numeração: 33 ao 46

Altura (base nº 40): 113 mm



Descrição dos Componentes:



CABEDAL

Confeccionado todo em couro flor relax 17/19 linhas com o colarinho em napa couro 9/11 linhas. Protetor de metatarso externo com revestimento em couro relax.

Cores: Preto



FORRAÇÃO

Padrão:

Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano com SANITEC, tecido dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés.

Contraforte de 1.5 mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés.



BIQUEIRA

Biqueira de segurança em aço carbono resistente a 200 joules.



PALMILHA

Palmilha de montagem em E.V.A conformada costurada com sistema strobel.

Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com espessura de 4 mm e com microbolhas trazendo conforto aos pés.

Palmilha de aço para proteção na área plantar dos pés.



SOLADO

Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta. Canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência melhor mobilidade ao caminhar.



EMBALAGEM

Embalagem individual em saco plástico e embalagem coletiva em caixa de papelão com identificação da referência e numeração.