



Modelo: 4045HVNN4600LL.

Descrição do Calçado: Modelo botina de velcro da linha FLEX, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20345, 20344 e 20347.

Numeração: 33 ao 46

Altura (base nº 40): 113 mm **Revisão:** 28/05/2019

Descrição dos Componentes:



- Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado, colarinho e lateral com detalhe em nylon dupla frontura permeável e com rápida evaporação da umidade, língua em camurça microfibrasoft e espuma de 8 mm no colarinho e língua.

Cores: Preto e Marrom.



Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés.

Contraforte de 1.5 mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés.



Biqueira de plástico para conformação.



Palmilha de montagem em material sintético soft com melhor conforto, costurada com sistema Strobel.

Sobre palmilha SOFTSYSTEM em EVA Soft com espessura de 4 mm e com excelente memória trazendo conforto aos pés.

Opcionais:

- PRP palmilha resistente à perfuração, flexível e que oferece total conforto ao usuário com proteção de 100% da área plantar dos pés.



Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência à abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta. Canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência melhor mobilidade ao caminhar.



Embalagem individual em saco plástico e embalagem coletiva em caixa de papelão com identificação da referência e numeração.



Imagem Ilustrativa